



# CBH-UG3

## Cable caja interior

Cat5e U/UTP Cable LAN unifilar

Cable Horizontal CCA 305m

**Conductor:** Cable CCA de aleación 20% de cobre (1 x AWG25)

**Protección de cada hilo:** HDPE(CMI-75E)  
Espesor mínimo promedio: 0.22 mm +/- 0.25 mm

**Código de colores:**

Par 1: Azul & Blanco/Azul  
Par 2: Naranja & Blanco/Naranja  
Par 3: Verde & Blanco/Verde  
Par 4: Café & Blanco/Café

**Chaqueta:**

PVC  
Espesor mínimo promedio: 0.55 mm;  
Espesor mínimo: 0.5 mm  
O.D. aproximado: 5.3 mm +/- 0.02mm  
temperatura: (+75° a -10°C)

**Requerimientos eléctricos:** (longitud: 305M)

Impedancia( $Z_0$ ): 115 +/- 85 $\Omega$   
DC Resistencia Capac. desequilibrio:  $\geq 10\%$   
Capacidad desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Max  
Resistencia del conductor: 85 $\Omega$ / 300M 20°C Max  
Capacidad eléctrica: 30V 0.5A  
Resistencia a la tracción del aislamiento:  $\geq 16$ Mpa

