



CBXC-UN3

Cable caja exterior

Conductor: Cable de aleación (4 x 2 x 24AWG)

Protección de cada hilo: HDPE(CMI-75E)
 Espesor mínimo promedio: 0.45 mm;
 Espesor mínimo: +/- 0.1mm

Código de colores:

Par 1: Azul & Blanco/Azul
 Par 2: Naranja & Blanco/Naranja
 Par 3: Verde & Blanco/Verde
 Par 4: Café & Blanco/Café

Chaqueta: HDPE (CMI-75E)
 Espesor mínimo promedio: 0.585 mm;
 Espesor mínimo: 0.458 mm
 O.D. aproximado: 5.2 mm +/- 0.3mm

Longitud: 305 mt

Requerimientos eléctricos: (longitud: 100M)
 Impedancia(Z_0): 85 ~ 115 Ω (1~1500 MHz)
 DC Resistencia Capac. desequilibrio: 5%
 Capacidad desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Max
 Resistencia del conductor: 9.38 Ω / 100M 20°C Max
 Capacidad mútua: 5600 pF/100m Max
 Prueba de chispa: 2.5KV
 Velocidad Nominal de propagación (NVP): 69 %

Fabricación China

