

# Smart Dongle-WLAN-FE



## Inteligente

Comunicación WLAN y Fast Ethernet (FE)  
Soporte de sistema de monitoreo de terceros <sup>1</sup>



## Sencillo

Plug & Play  
Soporta max.10 dispositivo



## Confiable

IP65  
Soporte para reconexión automática

Especificaciones técnicas	SDongleA-05
<b>Datos generales</b>	
Max. Dispositivos soportados	10
Max. Inversores soportados	10
Interfaz de conexión	USB
Interfaz Ethernet	10/100M Ethernet
Instalación	Plug-and-play
Indicador	LED Indicator
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	146 x 48 x 33 mm
Peso	90 g
Grado de protección	IP65
Consumo de energía (típico)	2.5 W
Modo de operación	STA
Algoritmo de encriptación	Mecanismo de encriptación: WPA/WPA2 Encriptación: TKIP/CCMP/AES
<b>Parámetros inalámbricos</b>	
Soporte estándar y frecuencia	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
<b>Condiciones de operación</b>	
Rango de temperatura de operación	-30 °C to +65 °C
Humedad de operación relativa	5 - 95% RH
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C to +70°C
Max. altitud operativa	4,000 m
<b>Cumplimiento estándar (mayor disponibilidad bajo pedido)</b>	
Certificado	SRRC, CE, RCM
<b>Inversores Compatibles</b>	
Modelos de inversor	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

<sup>1</sup>: El sistema de gestión de terceros debe coincidir con el protocolo de comunicaciones del Smart Dongle de Huawei.